

BACHL Klappbahnen EPS W 20

Technische Daten

Klappbahnen bestehend aus hochwertigem, güteüberwachtem Polystyrol-Hartschaum. Kaschiert mit einer normgerechten Bitumendachbahn.

| Eigenschaften | BACHL EPS W 20 | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|------|--|
| Güteschutz EPS | Styropor GPH Gütesiegel | | | | | | | |
| Qualitätstyp | EPS-W | | | | | | | |
| Elementgröße | 3.000 x 1.000 mm | | | | | | | |
| Plattendicke | 80 - 200 mm | | | | | | | |
| Beschaffenheit | überlappende Bitumenbahn | | | | | | | |
| Kaschierungen | Standardkaschierung mit Glasvlieseinlage Sonderkaschierung PYE PV 200 S4 Sand/Sand | | | | | | | |
| CE-Schlüssel | EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 | | | | | | | |
| Technische Daten | | | | | | | | |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D | 0,038 W/(mK) | | | | | | | |
| Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (EN 13163) | 30/70 | | | | | | | |
| Druckspannung $\sigma_{10\%}$ (EN 826) | ≥ 100 kPa | | | | | | | |
| Zulässige Dauerdruckspannung $\sigma_{2\%}$ (EN 13163) | ≥ 30 kPa | | | | | | | |
| Brandverhalten (EN 13501-1) | RtF-E | | | | | | | |
| Verhalten | Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei | | | | | | | |
| Entsorgung | Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich. | | | | | | | |
| Dicke [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| R-Wert bei 0,038 [m ² K/W] (EU) | 2,10 | 2,60 | 3,15 | 3,65 | 4,20 | 4,70 | 5,25 | |

Verlegehinweise:

BACHL EPS Klappbahnen werden mit geeignetem Kaltkleber streifenweise auf eine Bitumendampfsperre verklebt. Lose Verlegung und mechanische Befestigung ist ebenfalls möglich.

Stand: 13.02. 2017

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.at

Karl Bachl Ges.m.b.H.
E-Mail: verkaufsbuero@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +43 7712 4661-0

DÄMMSTOFFE