



Dichiarazione di prestazione Nr. LE-DE-13.1-DAA-dh-026-027-029

In conformità al articolo 4 del CPR 305/2011

1	Codice del tipo di prodotto	PUR DAA dh MV 026 / 027 / 029	
2	Tipo, Numero di serie o lotto	PUR/PIR Flachdachdämmplatte MV - PUR 026/027/029 DAA dh, Numero di serie o lotto: vedi l'etichetta PUR-EN 13165-T2-CS(10Y)100-DS(TH)3-TR50-FW2	
3	Tipo di utilizzo del prodotto	Isolamento termico per edifici; <u>Informazione sussidiaria</u> : Isolamento termico per tetto piano	
4	Denominazione del prodotto Dati del fabbricante	BACHL PUR/PIR Dämmplatten MV - PUR 026/027/029 DAA dh KARL BACHL GmbH & Co. KG, Deching 3, D-94133 Röhmbach, Mail: deching@bachl.de	
5	Il recapito del delegato	come Nr. 4	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto	Sistema 3	
7	Laboratorio notificato e dichiarazione di conformità	Prova iniziale del prodotto (ITT) e l'accertamento della conformità del controllo produttivo interno secondo il sistema 3 tramite il laboratorio di notifica FIW-Monaco, numero di codice 0751.	
8	Dichiarazione di prestazione relativo alla valutazione tecnica europea (VTE)	non rilevante	
9	Prestazioni dichiarate		
	Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
	Conducibilità termica • Resistenza termica R_D • Conducibilità termica λ_d	R_D vedi l'etichetta sull'imballo del prodotto $\lambda_D = 0,028 \text{ W/(mK)}$ per spessori $< 80\text{mm}$ $\lambda_D = 0,027 \text{ W/(mK)}$ per spessori $\geq 80\text{mm}$ $\lambda_D = 0,026 \text{ W/(mK)}$ per spessori $\geq 120\text{mm}$	EN 13165:2012 EN 13165:2012
	Resistenza alla compressione	CS(10)100; $\geq 100 \text{ kPa}$	EN 13165:2012
	Resistenza alla trazione	TR50; $\geq 50 \text{ kPa}$	EN 13165:2012
	Stabilità dimensionale presso definiti condizioni di temperatura e umidità	DS(TH)3; $\leq 2 \%$	EN 13165:2012
	Reazione al fuoco	Euroclasse - E	EN 13501-1:2010
	Emissioni di componenti all'intero	—	
10	La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Sottoscritto per il fabbricante e in nome del fabbricante di: (Nome e funzione): Oliver Stürze, Dirigente garanzia di qualità (Luogo e data del rilascio) (Firma): Röhmbach, 21.05.2013 		