




BACHL BETON-SYSTEMBLÖCKE



Gemeinsam Werte schaffen.



BAUSTOFFE



Grundstein



Halbstein



Viertelstein



Abdeckstein



Abdeck-Halbstein



Abdeck-Viertelstein

BACHL BETON-SYSTEMBLÖCKE

Stabilität, Schnelligkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale des Bachl Beton-Systemblocks. Dies sind optimale Eigenschaften, um schnell stabile Wände zu schaffen, die bis zu drei Metern anschüttbar sind. Der Bachl Beton-Systemblock kann ohne Fundament auf einen

festen Untergrund gesetzt werden und ist garantiert durch seine System-Verzahnung und sein Eigengewicht einen festen Halt. Mörtel oder andere Befestigungsmittel sind nicht erforderlich. Ein Versetzen oder Erweitern der Mauer ist kein Problem, einfach die Bachl Beton-

Systemblöcke mit der Betonklemme bzw. mit Seilschleufe umsetzen und neue Steine je nach Bedarf integrieren. So bleiben Sie flexibel und können sich neuen Gegebenheiten immer bestmöglich anpassen. Und das alles auch noch zu einem günstigen Preis.

Der Beton-Systemblock ist die optimale Lösung für:

- Bauunternehmen
- Baustoffhandel
- Bauindustrie
- GaLa-Bau
- Landwirtschaft
- Recycling-Unternehmen
- Materialboxen
- Lärmschutz- und Trennwände
- Sand-Kies-Lagerung



Typ	Abmessungen in cm			Bedarf ca. Stk./m ²	Gewicht ca. kg/Stk.
	Länge	Breite	Höhe		
Grundstein A	160	80	40	1,6	1200
Halbstein B	80	80	40	3,1	600
Viertelstein C	40	80	40	6,3	300
Abdeckstein D	160	80	40	1,6	1200
Abdeckstein E	80	80	40	3,1	600
Abdeckstein F	40	80	40	6,3	300

Seilschleufe (Aus Haftungsgründen keine Rückgabe möglich)



MONTAGE-KURZANLEITUNG

Die Wandflucht ist abzustecken. Der Aufbau der Wände erfolgt treppenförmig. Der Bachl Beton-Systemblock wird ohne Fundament auf einen festen Untergrund gesetzt.



Der Bachl Beton-Systemblock kann jederzeit schnell, effizient und kostengünstig aufgebaut bzw. umgesetzt werden. Der Aufbau bzw. die Umsetzung der Blöcke kann durch ein Fahrzeug / einen Stapler mit Kranzange oder durch einen Bagger mittels Sortiergreifer erfolgen. Auch besteht die Möglichkeit des Versetzens durch eine Seilschleufe, da in jedem Block eine Schraubhülse mit Verschlussstopfen integriert ist. Durch den vollständig maschinellen Auf- und Abbau der Betonblöcke sowie das automatische Verzahnen bzw. Fixieren der Elemente aufgrund der Noppenkonstruktion ist der Einsatz zusätzlicher Arbeitskräfte speziell auf den Wänden (z.B. um Anschlagmittel zu fixieren) nicht erforderlich.

Die Schüttgutboxen oder Wände sind unmittelbar nach der Fertigstellung einsetzbar.



Karl Bachl Betonwerke GmbH & Co. KG
Deching 3 | D-94133 Röhrnbach
www.bachl-baustoffe.de | E-Mail: baustoffe@bachl.de

Baustoff-Hotline: +49(0)8582 – 18 – 0

Niederlassungen:

Betonwerk Deching

Deching 3 | D-94133 Röhrnbach
Tel. +49(0)8582/18-0 | Fax +49(0)8582/18-2090

Betonwerk Hengersberg

Industriestr. 4 | D-94491 Hengersberg
Tel. +49(0)9901/9303-0 | Fax +49(0)9901/9303-27

Betonwerk Steinerleinbach

Werkstr. 20 | D-94133 Röhrnbach
Tel. +49(0)8582/219 | Fax +49(0)8582/8619

Transportbetonwerk Sulzbach

Berginger Str. 20 | D-94099 Ruhstorf
Tel. +49(0)8503/223 | Fax +49(0)8503/1768

Handelsniederlassung Österreich

Badhöring 35 | A-4782 St. Florian/Schärding
Tel. +43(0)7712/4661-0 | Fax +43(0)7712/4912



Gemeinsam Werte schaffen.



BETON-SYSTEMBLÖCKE

www.bachl.de