

BACHL LiquiStopp LS

Hochdiffusionsoffene, wasserableitende Trennlage speziell für die Anwendung im Umkehrdach. Bei Kombination mit Styrodur® C (Zulassung Z-23.04-222) oder Bachel XPS® (Zulassung Z-23.31-1833) entfällt laut bauaufsichtlicher Zulassung der Δ U-Zuschlag bei bekiesten Umkehrdächern.

Eigenschaften	BACHL LiquiStopp LS
Material	Polypropylene-Vlies mit innenliegendem microporösem Film
Farbe	grau, natur
Anwendung	gem. Zulassungen Z-23.4-222 und Z-23.31-1833
Rollenbreite	3.000 mm
Rollenlänge	50.000 mm
Technische Daten	
CE-geprüft nach DIN EN 13859-1	ja
Verbunddicke	ca. 0,68 mm
Brandverhalten DIN EN 13501-1	RtF-E
Wasserdampfdurchlässigkeit: sd-Wert EN ISO 12572	0,02 m -0,01 / +0,025
Freibewitterungszeit	3 Monate
Temperatureinsatzbereich	-40°C bis +80°C
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach DIN EN 1928-A	W1

Stand: 03.12. 2014

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewicht u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Technische Änderungen, Maßänderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Eine Übersicht unserer Niederlassungen finden Sie unter: www.bachl.de

Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG
E-Mail: info@bachl.de



Gemeinsam Werte schaffen.



DÄMMSTOFF-HOTLINE: +49 8582 809-350

DÄMMSTOFFE