




Dichiarazione di prestazione Nr. LE-DE-13.1-EP-DS

In conformità al articolo 4 del CPR 305/2011

1	Codice del tipo di prodotto	EP DS EN 14316-1 - LD90 - PS(0-6)	
2	Tipo, Numero di serie o lotto	EP - BACHL DS Perlit Dämmschüttung, Numero di serie o lotto: vedi sul sacco	
3	Tipo di utilizzo del prodotto	Isolamento termico per edifici; <u>Informazione sussidiaria</u> : Isolamento termico secondo l'applicazione DZ (DIN 4108-10 ²) per l'isolamento termico fra i travetti, tetto con doppio tavolato, non calpestabile, ma accessibile della soffitta	
4	Denominazione del prodotto Dati del fabbricate	BACHL DS Perlit Dämmschüttung KARL BACHL GmbH & Co. KG, Deching 3, D-94133 Röhrnbach, Mail: deching@bachl.de	
5	Il recapito del delegato	come Nr. 4	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto	Sistema 3	
7	Laboratorio notificato e dichiarazione di conformità	Prova iniziale del prodotto (ITT) secondo il sistema 3 tramite il laboratorio di notifica TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH, Kennnummer 0780	
8	Dichiarazione di prestazione relativo alla valutazione tecnica europea (VTE)	non rilevante	
9	Prestazioni dichiarate		
	Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
	Conducibilità termica • Valore nominalet λ_D	$\lambda_D = 0,050 \text{ W/(mK)}$	DIN EN 14316-1:2004
	Peso specifico/ Densità	90 kg/m ³ ± 15 % (76,5 kg/m ³ - 103,5 kg/m ³)	DIN EN 14316-1:2004
	Reazione al fuoco	<u>A1</u> <u>Informazione sussidiaria: Perlite espansa viene classificato A1 senza esame di prova</u>	DIN EN 14316-1:2004
10	La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Sottoscritto per il fabbricante e in nome del fabbricante di: (Nome e funzione): (Luogo e data del rilascio) (Firma):		
		 Röhrnbach, 21.07.2013 _____	