



## Dichiarazione di prestazione Nr. LE-DE-13.1-PE-Dampfbremsfolie

In conformità al articolo 4 del CPR 305/2011

1	Codice del tipo di prodotto	PE-Dampfbremsfolie	
2	Tipo, Numero di serie o lotto	PE-Dampfbremsfolie, Numero di serie o lotto: vedi l'etichetta	
3	Tipo di utilizzo del prodotto	Foglio impermeabilizzante in polietilene con funzione di frena al vapore; <u>Informazione aggiuntiva:</u> Impermeabilizzazione (barriera/freno al vapore) per edifici	
4	Denominazione del prodotto Dati del fabbricate	PE-Dampfbremsfolie KARL BACHL GmbH & Co. KG, Deching 3, D-94133 Röhrnbach, Mail: deching@bachl.de	
5	Il recapito del delegato	come Nr. 4	
6	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto	Sistema 3	
7	Laboratorio notificato e dichiarazione di conformità	Prova iniziale del prodotto (ITT) secondo il sistema 3 tramite il laboratorio di notifica SKZ-TeConA GmbH, numero di codice 1213; numero certificato di prova: 72185/06-X	
8	Dichiarazione di prestazione relativo alla valutazione tecnica europea (VTE)	non rilevante	
9	<b>Prestazioni dichiarate</b>		
	Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
	Spessore	225 µ	EN 13984:2004
	Superficie	Strutturato - su un lato ruvido	
	Reazione al fuoco	Euroclasse – E	EN 13501-1:2010
	Tenuta all'acqua, impermeabilità	Conforme presso 2 kPa	EN 1928
	Proprietà di trasmissione del vapore d'acqua	> 160 m	EN 1931
	Carico di rottura longitudinale	220 N/50mm	EN 12311-2
	Carico di rottura trasversale	170 N/50mm	EN 12311-2
	Allungamento a rottura longitudinale	540%	EN 12311-2
	Allungamento a rottura trasversale	590%	EN 12311-2
	Resistenza alla lacerazione longitudinale	155 N	EN 12310-1
	Resistenza alla lacerazione trasversale	155 N	EN 12310-1
	Durabilità contro l'invecchiamento artificiale	Conforme	EN 1296 EN 1931
	Resistenza all'urto	Conforme alla Pratica A, 500 g	EN 12691
Materia di pericolo	Nessun	-	
Emissioni di componenti all'intero	-		
10	La prestazione del prodotto è conforme alla prestazione dichiarata al punto 9. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. Sottoscritto per il fabbricante e in nome del fabbricante di:  (Nome e funzione): Oliver Stürze, Dirigente garanzia di qualità  (Luogo e data del rilascio) (Firma): Röhrnbach, 20.06.2013 		