



Gemeinsam Werte schaffen.



3

2

BACHL BLINDENLEITSYSTEME

BODENINDIKATOREN FÜR BARRIEREFREIES GESTALTEN

■ Bodenindikatoren ■ Busbordsteine ■ Querungshilfen



Ein aus Bodenindikatoren bestehendes Leit- und Orientierungssystem sollte klar, sparsam und einfach sein. Zu viele Informationen führen zu Verwirrung. Zu viele Baumaterialien sind nicht praktikabel. Zwei voneinander deutlich unterscheidbare Strukturen haben sich in Deutschland als Bodenindikatoren bewährt:
Rippen- und Noppenplatten.

Eigenschaften:

- Erfüllt DIN EN 1338 (Kennzeichnung: J, A, D, I)
- Erfüllt DIN EN 1339 (Kennzeichnung: P, K, A, D, S, I)
- Hochleistungsbeton (C55/67)
- Reflexionsgrad > 0,5/Leuchtdichtekontrast > 0,4 (BACHL weiß & BACHL anthrazit)
- R-Wert: R 13
- SRT-Wert: 75
- Frost- und Tausalzwanstand nach DIN EN 1338/1339 < 200 g/m²
nach CDF-Verfahren < 200 g/m²
- Oberfläche: griffig
- hohe Druck- und Biegezugfestigkeit

RIPPENPLATTEN

Taktile Bodenelemente nach DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Raum



Rippenplatte Achsmaß 40 mm, Trapez-Profil

- Abmessung: 300 x 300 mm
- Stärken: 30, 50, 80 mm
- Farben¹⁾: weiß, grau, anthrazit
- mit Microfase



Rippenplatte Achsmaß 50 mm, Trapez-Profil

- Abmessung: 300 x 300 mm
- Stärken: 30, 50, 80, 100, 120 mm
- Farben¹⁾: weiß, grau, anthrazit
- mit Microfase

- Abmessung: 350 x 350 mm
- Stärken: 65 mm
- Farbe¹⁾: weiß
- mit Microfase



Rippenplatte Achsmaß 42 mm, Trapez-Profil

- Abmessung: 300 x 300 mm
- Stärke: 65 mm
- Farbe¹⁾: weiß
- kantig

¹⁾Farbanpassungen: Preis auf Anfrage

NOPPENPLATTEN

Taktile Bodenelemente nach DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Raum



Kegelstumpf diagonal

- Abmessung: 300 x 300 mm
- Stärken: 30, 50, 80, 100, 120 mm
- Farben¹⁾: weiß, grau, anthrazit
- mit Microfase



Noppenplatte 50 Noppen, Kegelstumpf diagonal

- Abmessung: 300 x 300 mm
- Stärken: 30, 50, 80 mm
- Farben¹⁾: weiß, grau, anthrazit
- mit Microfase

- Abmessung: 350 x 350 mm
- Stärken: 65 mm
- Farbe¹⁾: weiß
- mit Microfase



Noppenplatte 36 Noppen, Kegelstumpf orthogonal

- Abmessung: 300 x 300 mm
- Stärke: 65 mm
- Farbe¹⁾: weiß
- kantig

¹⁾Farbanpassungen: Preis auf Anfrage

BEGLEITPLATTEN

Taktile Bodenelemente nach DIN 32984 – Bodenindikatoren im öffentlichen Raum



- Begleitplatte eben**
- Abmessung: 300 x 300 mm
 - Stärken: 30, 50, 80 mm
 - Farben¹⁾: weiß, anthrazit
 - mit Microfase



- Begleitplatte eben**
- Abmessung: 300 x 300 mm
 - Stärke: 65 mm
 - Farben¹⁾: weiß, anthrazit
 - kantig

¹⁾Farbanpassungen: Preis auf Anfrage

BUSBORDSTEINE | QUERUNGSHILFEN



- Busbordstein Normalstein**
- Abmessung: 100 x 30/44 x 33,4 cm
 - Anfahrts Höhe: 18 cm
 - Gewicht: ca. 250 kg/lfm
 - Farbe¹⁾: weiß

- Busbordstein Übergangsstein Typ A links**
- Abmessung: 100 x 30/44 x 33,4 cm
 - Anfahrts Höhe: 18 cm
 - Gewicht: ca. 250 kg/lfm
 - Farbe¹⁾: weiß

- Busbordstein Übergangsstein Typ A rechts**
- Abmessung: 100 x 30/44 x 33,4 cm
 - Anfahrts Höhe: 18 cm
 - Gewicht: ca. 250 kg/lfm
 - Farbe¹⁾: weiß



- Querungshilfe Typ 1:**
- Abmessung: 50 x 30 x 20/17 cm
 - Gewicht: ca. 62 kg/lfm
 - Farbe¹⁾: weiß

- Querungshilfe Typ 2 rechts / links:**
- Abmessung: 50 x 30 x 23/20/17 cm
 - Gewicht: ca. 70 kg/lfm
 - Farbe¹⁾: weiß

- Querungshilfe Typ 3 rechts / links:**
- Abmessungen: 50 x 30 x 23/20/17 cm
 - Gewicht: ca. 70 kg/lfm
 - Farbe¹⁾: weiß

- Querungshilfe Typ 4:**
- Abmessung: 50 x 30 x 20 cm
 - Gewicht: ca. 78 kg/lfm
 - Farbe¹⁾: weiß

- Querungshilfe Typ 5 rechts / links:**
- Abmessung: 50 x 30 x 20 cm
 - Gewicht: ca. 78 kg/lfm
 - Farbe¹⁾: weiß

- Querungshilfe Rundbordstein:**
- Abmessung: 100 x 22 x 15 cm
 - Gewicht: ca. 80 kg/lfm
 - Farbe¹⁾: weiß

¹⁾Farbanpassungen: Preis auf Anfrage

NIEDERLASSUNGEN:

Betonwerk Deching

Deching 3 | 94133 Röhrnbach

Tel. +49 8582 18-0 | Fax +49 8582 18-2090

Betonwerk Hengersberg

Industriestr. 4 | 94491 Hengersberg

Tel. +49 9901 9303-0 | Fax +49 9901 9303-27

Betonwerk Steinerleinbach

Werkstr. 20 | 94133 Röhrnbach

Tel. +49 8582 18-1219 | Fax +49 8582 18-1218

Betonwerk Eisenhüttenstadt

Oderlandstraße 2 | 15890 Eisenhüttenstadt

Tel. +49 3364 77240 0

Transportbetonwerk Sulzbach

Berginger Str. 20 | 94099 Ruhstorf

Tel. +49 8582 18-2060 | Fax +49 8582 18-2090

Handelsniederlassung Österreich

Badhöring 35 | A-4782 St. Florian/Schärding

Tel. +43 7712 4661-0 | Fax +43 7712 4912

Technische Änderungen, Satz- und Druckfehler sowie drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind vorbehalten. Texte und Abbildungen können Sonderausführungen beinhalten.